



Indicador de munição na câmara



Gatilho de 3º geração

Placas de Montagem
(incluso 4 placas adaptadoras)



- PLACA 1**
Docter
Noblex
Vortex Venom
Buris Fastfire
Sightmark Mini
- PLACA 2**
Trijicon RMR®
Holosun
HS407C
- PLACA 3**
C-More STS2
- PLACA 4**
Leupold
Delta Point
Bushnell
RXS-250

Miras ópticas compatíveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	158,7	6,25
Altura Total:	129,1	5,08
Largura:	32,1	1,26

MIRAS

Miras metálicas
Vértice de mira com serrilhado e ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
4 placas adaptadoras para mira óptica
Rebaixo para ergonomia no saque do carregador

*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.38 TPC

 **CAPACIDADE**
12+1

 **COMP. CANO**
83mm
3,26"

 **AÇÃO**
Striker fire
SA/DA

 **PESO**
610g
21,51oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: 08-2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official